

Mini Termo-anemômetros

Anemômetros de bolso

Com medições de temperatura, umidade relativa e ponto de orvalho

Características:

- Capa protetora dobrável incorporada que se prolonga até 9" para um melhor alcance
- Grande mostrador duplo para de velocidade do ar e temperatura
- Função Data Hold para congelar a leitura mais recente
- Desligamento automático de 15 minutos, após a última tecla ser pressionada
- Construção à prova d'água e flutuante e resistente a quedas de até 6 pés
- Completo com bateria de lítio CR2032 e alça de punho

Velocidade do vento:

- Unidades de medição: pés/min, MPH, m/s, km/h, Nós e força Beaufort
- Função de média selecionável de 5, 10, ou 13 segundos de intervalo
- Ventoinha plástica substituível

Temperatura e Sensação Térmica:

- Medidas de -18 a 50 °C



Características adicionais do modelo 45158:

Humidade Relativa e Ponto de Orvalho:

- Mostrador duplo para Velocidade do ar e Humidade relativa
- Medição de umidade relativa de 10% a 95%
- Medição de Ponto de orvalho de 32 ° F a 122 ° F



Easily flips open with the shake of the wrist!

Medição	Escala	Resolução	Precisão Básica
ft/min (feet per minute)	100 to 5500 ft/min	20ft/min	± (3%rdg + 40ft/min)
m/s (meters per second)	0.5 to 28m/s	0.1m/s	± (3%rdg + 0.2m/s)
km/h (kilometers per hour)	1.8 to 100.6 km/h	0.7km/h	± (3%rdg + 1.4km/h)
MPH (Miles per hour)	1.1 to 62.5 MPH	0.2MPH	± (3%rdg + 0.4MPH)
knots (nautical miles per hour)	1.0 to 54.3 knots	0.3knots	± (3%rdg + 0.6knots)
Beaufort Force	1 to 17 BF	1 BF	± 1
Temperature	0 to 122°F (-18 to 50°C)	0.1°F/°C	±1.8°F/±1°C
Relative Humidity (Model 45158)	10% to 95%	1%	± 4%
Dew Point (Model 45158)	32°F to 122°F	1°	± 2%
Power	CR2032 Lithium battery		
Dimensions	5.25 x 2.75 x 0.75" (133 x 70 x 19mm)		
Vane	1"(24mm) diameter		
Weight	3oz (95g)		

Informações para pedido:

- 45118** Mini Thermo-Anemometer with Temperature
- 45158** Mini Thermo-Anemômetro com temperatura e humidade
- 45116** Peças de reposição Mini conjunto do impulsor (2pk) para 45118
- 45156** Peças de reposição Mini conjunto do impulsor (2pk) para 45158
- CA895** Estojo de proteção e transporte

Vórtex Equipamentos Ltda.

Rua São Miguel, 1183 - Sl. 101 • Itapoã

Belo Horizonte • MG • Cep: 31710-350

Tel: (31) 3427-7700 • Fax: (31) 3427-7792

E-mail: vortex@vortex.com.br

CNPJ: 64.262.876/0001-99

Insc. Estadual: 062.669.306.0080

